

# Capot hydraulique à ouverture droite et gauche

**INNOVATION**



*Adaptables sur bennes de toutes capacités*



Poignée de  
déverrouillage du



Systeme de commande  
hydraulique



Béquille de chaque  
côté de la benne

**Z.I LA PALUE—86220 INGRANDES SUR VIENNE**

**Tél. 05 49 93 65 73 - Fax 05 49 93 01 14**

**[cmmisarl@orange.fr](mailto:cmmisarl@orange.fr)**

**[www.cmmisarl.e-monsite.com](http://www.cmmisarl.e-monsite.com)**

**INNOVATION**



*Adaptables sur bennes de toutes capacités*

### Caractéristiques techniques :

- Capot: Une seule partie avec ouverture hydraulique par pompe manuelle ou électrique  
Capot en tôle E24-2 ép. 20/10  
Le capot peut s'ouvrir à droite et à gauche par inversion des axes et vérin  
La pompe est installée à l'avant de la benne dans un coffre de protection  
Le capot est équipé de vérin double effet pour ouverture à 90° du capot  
2 béquilles de sécurité (ht700 mm) positionnées de chaque côté afin d'éviter tout basculement
- Finition: Phosphatation à chaud  
Peinture intérieure: 1 couche d'apprêt glycérophtalique  
Peinture extérieure: 1 couche d'apprêt glycérophtalique + 2 couches de laque

**Z.I LA PALUE—86220 INGRANDES SUR VIENNE**

**Tél. 05 49 93 65 73 - Fax 05 49 93 01 14**

**[cmmisarl@orange.fr](mailto:cmmisarl@orange.fr)**

**[www.cmmisarl.e-monsite.com](http://www.cmmisarl.e-monsite.com)**